



TUPLEX patří mezi novou generaci izolačních vrstev podložek pod dřevěné Podlahy. Tuplex je maximálně přizpůsobivý a splňuje všechny Požadavky snadné instalace při montáži dřevěných krytin.

UŽITEK A CHARASTERISTIKA

Vše v jednom

PODLAHOVÉ NEROVNOSTI:

Vrstva TUPLEXu snadno vyrovnává malé podlahové nerovnosti a vytváří tak ideální Podklad pro pokládku dřevěné podlahy.

VÉTRÁNÍ

Vrstva TUPLEXu splňuje svým kompozičním charakterem účinné proudění vzduchu mezi základní podlahou a vrchní krytinou.

IZOLACE PROTIHLUKU

TUPLEX splňuje i požadavky na odhlučnění dřevěných podlah. Svou vysokou flexibilitou a konstrukci izolační vrstvy totiž eliminuje jakýkoli hluk.

UPEVNĚNÍ ZVUKOVÉ IZOLACE:

Podložku TUPLEX lze kombinovat s běžně používanými krytinovými konstrukcemi. Splňuje požadavky na vysokou zvukovou izolaci v střední konstrukční části. Testy jsou dostupné na vyžádání ve výrobě.

INSTALACE

Dřevěné podlahy jsou finální dekorace interiéru. Před pokládkou musí být podlaha vyčištěna a zbavena prachu. Tuplex se volně instaluje v pásech velde sebe a spojuje se Lepicí páskou. Tuplex je lehký, čistý, odolný.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Šíře 1,2 m

Tloušťka 3 mm

Váha/m² 135 g

Váha role 5,4 kg

Délka role 30 m

Role pokryje cca 30 m²