



TUPLEX er den nye generation af underlag til lamelparket og andre flydende gulvbelægninger. Det er et ekstremt flexibelt, produkt der imødekommer alle krav til et problemfrit gulvunderlag. TUPLEX er opbygget af to lag kraftig polyetylen og herimellem et lag flexibelt polystyren granulat.

EGENSKABER OG NYTTE

Alt i et

AFRETTER UNDERGULVET

TUPLEX's flexible konstruktion hjælper med at afrette mindre ujævnheder i undergulvet og giver det perfekte underlag for lamelparket og andre flydende gulvbelægninger.

VENTILATION

TUPLEX's unikke opbygning muliggør en meget effektiv ventilation mellem undergulv og gulvbelægning.

DAMPSPÆRRE

De to lag polyetylen i TUPLEX giver en meget effektiv dobbelt dampspærre, således at separat dampmembran ikke er nødvendig. En testrapport kan fås hos importøren.

TRINLYDSDÆMPNING

TUPLEX imødekommer alle krav til trinlydsdæmpning. På grund af TUPLEX's store formstabilitet ved belastninger, er trinlydsdæmpningen bevaret for altid. En testrapport kan fås hos importøren.

LÆGGEVEJLEDNING

TUPLEX udlægges med ekstra længde op ad væggene, hvorefter afskæring af overskydende underlag foretages efter nedlægning af gulv. Samlinger stødes mod hinanden og tapes sammen

Tekniske Data

Materiale: Kerne: Polystyren-granulat
Overside: 0,06 mm / underside: 0,04 mm polyetylen
Tykkelse: mm 3
Bredde: m 1,1
Banelængde: lm 30
Fladevægt: kg/m² 0,135
Trinlydsdæmpning: DB 22

Trækstyrke: N/5 cm 142/70
Brudforlængelse: % 159/224
Parn værdi: 237
Z værdi: 400
Varmeledningsevne: W/mK 0,04
Rollengewicht 5,4 Kg