



## **SOTTOPAVIMENTO INSONORIZZANTE CON BARRIERA AL VAPORE**

TUPLEX è una nuova generazione di sottopavimenti.

Esso può essere usato come sottopavimento per stratificati, pavimenti in laminato o melaminici, oppure per pavimenti in legno massello inchiodato come per i pavimenti in legno a tre strati con posa flottante. TUPLEX è un prodotto versatile che incontra tutti i requisiti che si richiedono per ottenere una posa a regola d'arte e per il successivo utilizzo anche intenso delle pavimentazioni in legno massello ed a posa flottante. TUPLEX è composto da due robusti strati di polietilene che trattengono al suo interno flessibili granuli di polistirene.

### **BENEFICI E ATTRIBUTI**

#### **Tutto in uno**

#### **LIVELLA IL SOTTOFONDO**

TUPLEX, con la sua costruzione flessibile, aiuta a livellare qualsiasi piccola irregolarità del sottofondo e provvede a preparare una base d'appoggio veramente ideale per qualsiasi pavimentazione a listoni.

#### **VENTILAZIONE**

TUPLEX, con la sua particolare composizione granulare, crea uno spazio tra la pavimentazione a listoni ed il sottofondo, permettendo un'efficace ventilazione.

#### **BARRIERA CONTRO L'UMIDITA'**

TUPLEX, con i suoi due strati di polietilene, crea una barriera al vapore notevolmente efficace, così da non richiedere una barriera al vapore separata. Un test al riguardo è disponibile su richiesta.

#### **DUREVOLE RESISTENZA ACUSTICA**

TUPLEX, con sua alta flessibilità e la sua eccellente abilità nel ristabilirsi a seguito di impatti ed urti, fa sì che le sue proprietà di isolamento al suono non si esauriscano mai. Un test riguardante la compressione è disponibile a richiesta.

#### **ISOLAMENTO AL SUONO DI CALPESTIO**

Il sottopavimento TUPLEX, combinato con un qualsiasi pavimento d'uso comune, possiede i requisiti richiesti riguardo l'isolamento acustico.

#### **UTILIZZAZIONI**

Oltre il suo normale utilizzo, come sottopavimento con proprietà di isolamento acustico e all'umidità, TUPLEX, può rendersi utile anche dopo l'installazione del parguet, quando, durante le operazioni finali della decorazione di un interno, può essere necessario proteggere dallo sporco e dalle ammaccature la superficie appena terminata. TUPLEX, è un materiale leggero, pulito, resistente, durevole, facile da installare, senza limiti d'utilizzo.

### **Specifiche Tecniche**

Dimensioni rotoli

Altezza: 1100 mm

Lunghezza: 30 m

Spessore: 3 mm

Peso: Un rotolo c. 5.4 kg /

Un MQ. 135 gr