



SES İZOLASYONLU ZEMİN ŞİLTESİ

TUPLEX parke montajında kullanılmak üzere geliştirilmiş ses izolasyon özellikli parke altı zemin şiltesidir. Çok yönlü bir ürün olan TUPLEX, parke montajı ve kullanımındaki tüm beklentilerinizi karşılamaktadır. TUPLEX iki sert polietilen arasına yerleştirilmiş polistren köpük tanelerinden oluşmuştur.

FAYDA VE ÖZELLİK

**SES İZOLASYONLU ZEMİN ŞİLTESİ
TÜM BEKLENTİLERİNİZ BİR ARADA**

KOT FARKI PROBLEMİNE SON

TUPLEX' in esnek yapısı düzgün olmayan zeminde kot farkını en aza indirerek ideal bir alt yapı sağlar.

DÖŞEMENİZ İÇİN HAVALANDIRMA

TUPLEX' in tanelerden oluşan yapısı parke ve döşeme arasında boşluk oluşturarak gerekli hava akımını sağlamaktadır.

NEM SORUNLARINA KESİN ÇÖZÜM

2 kat polietilen film TUPLEX'e yüksek nem koruması sağlamaktadır. Bu sizin ekstra bir nem tutucusuna gerek duymamanızı sağlar. Ürünün test raporları mevcuttur.

KALICI SES İZOLASYONU

TUPLEX darbelere karşı gerekli olan tüm ses izolasyonu beklentilerini karşılamaktadır. Yüksek esnekliği ve yapısı sayesinde ses-izolasyon özelliği hiç bir zaman azalmaz. Zeminin Sıkıştırılması ile ilgili tüm testler mevcuttur.

DARBE SES İZOLASYONU

Tuplex şiltesi, her tür döşeme kaplaması ile birlikte kullanıldığında ara katlarda istenen tüm Darbe ses izolasyonu beklentilerini karşılamaktadır. Tüm test raporları mevcuttur.

MONTAJ

Parke montajı iç dekorasyonda yapılan en son işlemlerden biridir. Bu aşamada yeni Bitmiş yüzeyler toz ve kirden korunmalıdır. TUPLEX her mekanda kullanımı ve montajı kolay, temiz, Dayanıklı ve hafif bir malzemedir.

Teknik Özellikler

Geniřlik: 1,1 mm

Kalınlık: Yaklařık 3 mm

Ađırlık/sqm: 135 g.

Rulo Ađırlığı: 5,4 kgs

Rulo Boyu: 30 m

Bir rulo yaklařık 33 sqm alan kaplamaktadır.